

RÉGLETTES DEL



		L2SNR	L2SNQ	L2STR	L2TRV	L2STX
		RÉGLLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE RONDE	RÉGLLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE CARRÉE	RÉGLLETTE DEL	RÉGLLETTE DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MULTINIVEAUX PROGRAMMABLE	RÉGLLETTE DEL INTELLIGENTE
		 <p>C CHOIX</p>				 <p>GENIO</p>
Principales caractéristiques de vente		Lentille ronde au design classique à un prix économique. Le boîtier étroit est idéal pour l'installation dans les espaces restreints.	Dotée d'un design épuré et moderne, cette réglette mince à lentille carrée offre un rendement lumineux performant sans sacrifier la douceur et l'uniformité de l'éclairage.	Excellente option pour fournir un éclairage efficace et à fort impact. Que ce soit pour la modernisation ou pour de nouvelles constructions, c'est le choix idéal pour une variété d'applications industrielles et commerciales.	Détecteur de mouvement intégré à micro-ondes à trois niveaux. C'est la solution idéale pour les couloirs, les zones communes, les aires de stationnement, et les cages d'escalier. Parfait pour prévenir les pertes d'énergie et maximiser les économies d'énergie!	Conçus pour offrir un éclairage efficace et à fort impact, ces luminaires intègrent la technologie Bluetooth® Mesh et se connectent de manière simple au système de contrôle Genio et à l'application mobile.
Couleur du boîtier		Blanc	Blanc ou noir	Blanc ou noir	Blanc	Blanc
Type de produit		Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide	Envoi rapide
Dimensions		2 pi, 4 pi et 8 pi	4 pi et 8 pi	2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi	2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi	4 pi et 8 pi
Forme et largeur des embouts		 <p>1 7/8"</p> <p>1 7/8"</p>	 <p>1 7/8"</p> <p>1 7/8"</p>	 <p>2 7/8"</p> <p>2 7/8"</p>	 <p>2 7/8"</p> <p>2 7/8"</p>	 <p>2 7/8"</p> <p>2 7/8"</p>
Flux lumineux (lm)	TCC réglable	2 pi : 2 600 / 2 900 / 2 700	-	2 pi : 2 640 / 2 800 / 2 640 4 pi : 4 620 / 5 110 / 4 830 4 pi : 7 392 / 7 784 / 7 336	2 pi : 2 640 / 2 800 / 2 640 4 pi : 7 392 / 7 784 / 7 336	-
	TCC et puissance réglables	4 pi : 4 000 / 4 650 / 6 525 8 pi : 9 490 / 10 725 / 12 600	4 pi : 4 000 / 4 650 / 6 525 4 pi : 3 875 / 4 500 / 6 300 (noir) 8 pi : 9 490 / 10 725 / 12 600 8 pi : 9 620 / 10 800 / 12 600 (noir)	3 pi : 2 700 / 3 650 / 4 260 4 pi : 3 875 / 4 500 / 5 680 4 pi : 4 964 / 5 434 / 6 300 (noir) 4 pi : 5 270 / 5 776 / 6 660 4 pi : 6 864 / 9 600 / 12 400 8 pi : 9 035 / 10 275 / 12 150 (noir) 8 pi : 9 750 / 11 100 / 12 780 8 pi : 16 800 / 18 648 / 20 732	3 pi : 2 700 / 3 650 / 4 260 4 pi : 3 875 / 4 500 / 5 680 4 pi : 5 270 / 5 776 / 6 660 4 pi : 6 864 / 9 600 / 12 400 8 pi : 9 750 / 11 100 / 12 780	-
	Blanc ajustable et puissance réglable	-	-	-	-	4 pi : jusqu'à 5 985 8 pi : jusqu'à 12 420
Volts (V)		120-347	120-347	120-347	120-347	120-347
Température de couleur (K)	TCC réglable	3 500 / 4 000 / 5 000	3 500 / 4 000 / 5 000	3 500 / 4 000 / 5 000	3 500 / 4 000 / 5 000	-
	Blanc ajustable	-	-	-	-	De 3 000 à 5 000
Gradation		0-10 V	0-10 V	0-10 V avec sortie auxiliaire 12 V	Option de gradation à trois ou deux niveaux, marche/arrêt et détection de luminosité grâce au détecteur de mouvement à micro-ondes intégré	Gradation sans fil par Bluetooth® Certains modèles sont proposés avec un détecteur de mouvement à IRP intégré permettant la gradation à trois ou deux niveaux, marche/arrêt et la détection de luminosité
DLC		Standard et Premium	Standard et Premium	Standard et Premium	Standard et Premium	Standard et Premium
Accessoires inclus dans la boîte		Couvercles pour boîte de jonction	Couvercles pour boîte de jonction	Crochets en «V» Couvercles pour boîte de jonction	Crochets en «V» Couvercles pour boîte de jonction	Crochets en «V» Couvercles pour boîte de jonction